

Velikost vstupního otvoru	420x390 mm
Max. průměr zpracovávaného materiálu	380 mm
Průměr rotoru	600 mm
Otáčky rotoru	1000 ot./min
Počet nožů	4 ks
Požadovaný příkon (od traktoru)	75 - 145 kW
Výkon štěpkovače (množství štěrky)	až 40 prm/h
Rychlost posuvu vtažovacích pásů	0 - 15 m.min -1
Velikost štěrky	5 - 70 mm
Nastavení velikosti štěrky	síto
Výměnná síta s otvory	30x30 a 50x50 mm
Délka stroje (pracovní poloha)	3600 mm
Šířka stroje (pracovní poloha)	2350 mm
Výška stroje (transportní poloha)	2550 mm
Výška stroje (pracovní poloha - komín)	2980 mm
Výška podávacího pásu (pracovní poloha)	870 mm
Otočení komína	270°
Hmotnost stroje	2700 kg
Přepravní rychlost	40 km/h
Vstupní napětí pro elektroniku a ovládání	=12 V
Náplň hydraulického oleje	40 l
Mazací tuk	Q8 Rubens WB/blau
Hladina akustického výkonu Lwa	126 dB
Náhonová hřídel traktoru	
Třibodový závěs	
Elektronické řízení vtahování materiálu	